

# Акумулаторен настолен циркуляръ

DLS714Z



## Технически характеристики

Напрежение	18 + 18 V
Капацитет на батерията	1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Вид на батерията	Li-ion
Обороти на празен ход	5.700 min <sup>-1</sup>
Диаметър на диска Ø	190 mm
Размер на вътр.отвор	20 mm
Макс. ъгъл на герунг л/д	0 - 57 °
Рязане при 0°	52 x 300 mm
Рязане при (45°)	40 x 300 mm
Шум: звуково налягане	88 dB(A)
Шум: звукова мощност	97 dB(A)
Шум: отклонение	3 dB(A)
Вибрации: рязане	2,5 m/s <sup>2</sup>
Вибрации: отклонение (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>

### Символи



### Емблеми



### Описание

1. Автоматичен контрол на оборотите в зависимост от натоварването
2. Безчетковият двигател (BLDC) не се нуждае от техническа поддръжка
3. Вградена светодиодна подсветка с функция за допълнително осветяване.
4. Наличие на индикатор за състоянието на акумулаторната батерия. Когато батерията се изтощи до определено ниво, двигателят автоматично спира и червеният индикатор ви напомня да смените батерията.

