



MASTROTIG 218 DC



200 Amp; alimentazione 1Ph 230 Volt
Pulse; Easy Pulse; TIG HF; TIG Lift; TIG
2T/4T; Hot Start; Antisticking; Arc Force.



Caratteristiche

Campo di regolazione (Amp):	MMA DC: 20 - 180A TIG DC: 5 - 200A
Servizio Amp 40°C - EN 60974-1 :	MMA DC: (180A - 30%) - (130A - 60%) TIG DC: (200A - 30%) - (140A - 60%)
Tensione a vuoto (Volt):	90V
ELETTRODI: :	
Rutile:	Ø 1,6 - 5,0 mm
Basico:	Ø 2,0 - 4,0 mm
TIG:	Ø 1,0 - 4,0 mm
Alimentazione volt (50/60 Hz):	1 Ph x 230V
Potenza di installazione (Kw):	5,7 KW
Fusibile (Amp):	25A
Dinse:	25 mm ²
Peso kg ≈:	9
Dimensioni (mm):	418 x 196 x 343
FUNZIONI: :	
Hot start:	(MMA) - Regolabile - Adjustable
Anti-sticking:	(MMA) - yes
Arc force:	(MMA) - Regolabile - Adjustable
TIG HF - Lift:	(TIG) - yes
Pregas - Postgas:	(TIG) - Regolabile - Adjustable
Slope Up - Slope Down:	(TIG) - Regolabile - Adjustable
2T - 4T - SPOT:	(TIG) - yes
TIG Pulse:	(TIG) - yes
Frequenza di pulsazione:	(TIG) - 0,2 - 250 Hz

Frequenza AC:	_
Balance AC:	_
Bilevel:	(TIG) - yes
Easy Pulse:	(TIG) - yes
Easy AC:	_
Program saving:	9
Protezione termostatica:	yes
DATI LOGISTICI CODICE:	284100
Barcode:	8011399024340
Dimensioni imballo Largh.-Prof.-Altezza.(mm):	500 x 300 x 460
Peso prodotto confezionato kg :	12.9
Pezzi per pallet:	15
Codice Doganale :	85153918

© DECA s.p.a. Str. dei Censiti, 10 Falciano - Rovereta 47891 Repubblica di San Marino - Tel. 0549 910.711 - Fax 0549 908.360 - deca@decaweld.com

