

## Шлем заваръчен фотосоларен DIN 9-11 90x35 RD-WH09

Артикулен номер: **138349**

Баркод: **3800972035294**

- ✓ Моделът RD-WH09 заваръчен шлем е подходящ както за професионалисти в металообработващата индустрия, така и за хоби ентузиаста, които се нуждаят от надеждно оборудване за заваръчни проекти
- ✓ Автоматично затъмняване при стартиране на заваръчния процес, което премахва необходимостта от ръчно регулиране
- ✓ DIN 9-11, подходяща за различни видове заваръчни задачи
- ✓ Шлемът е снабден с регулируема лента за глава, която осигурява стабилност и удобство дори при продължителна работа



**SIZE**  
110x90 mm  
mm

### ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър	Мерна единица	Стойност
UV/IR защита (DIN)	DIN	16
Време на адаптация от тъмно към светло (sec)	sec	0.2 - 1.0
Материал		PP
Размер (mm)	mm	110x90
Разфасовка	бр.	1
Сензор		2
Степени на затъмнение (DIN)	DIN	9-11
Тип захранване		Фотосоларно + Li-Ion батерия
В съответствие с		CE EN175 EN379
Включване и изключване		Автоматично
Време за затъмняване от светло към тъмно (sec)	sec	1/25000
Диапазон при TIG заваряване (amps/DC; amps/AC)	amps/DC; amps/AC	≥ 35; ≥ 15
Оптичен клас		1/1/1/2
Постоянно затъмнение (DIN)	DIN	4
Размер на активната видима зона (mm)	mm	90x35
Размери на фотосоларния панел (mm)	mm	110x90x9
Регулиране на затъмнението		Плавно регулиране от външната страна

**ЛОГИСТИЧНА ИНФОРМАЦИЯ**

<b>Вид на пакета</b>	<b>Количество</b>	<b>Широчина Дължина Височина</b>	<b>Обем</b>	<b>Нето Бруто Тара</b>	<b>Баркод</b>
брой	1 брой	14.2 x 25.3 x 15.0622 см	0.00541 м3	0.3750 - 0.4250 - 0.0500 кг	3800972035294
кашон	20 брой	50 x 58.5 x 37 см	0.10823 м3	8.5000 - 8.5000 - 0.0000 кг	38009720352942